

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| Lieferant  | KKT KOLBE   |                   |
| Modellkennung  | HERMES808SM |                   |
| jährlicher Energieverbrauch $AEC_{(hood)}$                       | 12,1        | kWh/Jahr          |
| Energieeffizienzklasse   | A++         |                   |
| fluidodynamische Effizienz $FDE_{(hood)}$                        | 31,7        |                   |
| fluidodynamische Effizienzklasse                                 | A           |                   |
| Beleuchtungseffizienz $LE_{(hood)}$                              | 29,1        | lx/Watt           |
| Beleuchtungseffizienzklasse LE-Klasse                            | A           |                   |
| Fettabscheideeffizienz $GFE_{(hood)}$                            | 57,1        | %                 |
| Fettabscheideeffizienzklasse                                     | E           |                   |
| Luftstrom-min  | 205,4       | m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom-max  | 552,6       | m <sup>3</sup> /h |
| <i>Luftstrom-intensiv</i>  | /           | m <sup>3</sup> /h |
| Luftschallemmission-min  | 48          | dB                |
| Luftschallemmission-max  | 59          | dB                |
| <i>Luftschallemmission-intensiv</i>                              | 60          | dB                |
| <i>Leistungsaufnahme Auszustand (<math>P_0</math>)</i>           | 0           | Watt              |
| <i>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand (<math>P_S</math>)</i> | 0,44        | Watt              |