

**Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Marke                                                  | KKT KOLBE   |
| Modellkennung                                          | IND800DRAFT |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)                 | 31,1        |
| Energieeffizienzklasse                                 | A           |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)                   | 27,7        |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                        | B           |
| Beleuchtungseffizienz (LE hood)                        | /           |
| Beleuchtungseffizienzklasse                            | /           |
| Fettabscheidegrad (GFE hood)                           | 77,9        |
| Fettabscheidegradklasse                                | C           |
| Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)            | 328         |
| Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)            | 517         |
| Luftstrom (Intensivstufe)                              | 648         |
| Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb) | 57          |
| Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb) | 65          |
| Luftschallemissionen (Intensivstufe)                   | 70          |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P 0)                 | 0,42        |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P S)        | /           |
| <b>Weiter Angaben</b>                                  |             |
| Funkemissionen                                         | +0dBm       |

**Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Marke                                                                  | KKT KOLBE   |
| Modellkennung                                                          | IND800DRAFT |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)                                 | 31,1        |
| Zeitverlängerungsfaktor (f)                                            | 1,0         |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)                                   | 27,7        |
| Energieeffizienzindex (EEI hood)                                       | 50          |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q bep)                       | 298,3       |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P bep)                              | 285         |
| Maximaler Luftstrom (Q max)                                            | 647,9       |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W bep)            | 85,3        |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems (W I)                             | /           |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche (E middle) | /           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P 0)                                 | 0,42        |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P S)                        | /           |
| Schallleistungspegel (L wa)                                            | 65          |
| <b>Weiter Angaben</b>                                                  |             |
| Funkemissionen                                                         | +0dBm       |

25.07.2024

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany  
www.kolbe.de