

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	KKT Kolbe
Modellkennung	PENTA6015S
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	14,9
Energieeffizienzklasse	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	27
Fluiddynamische Effizienzklasse	B
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	19
Beleuchtungseffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad (GFE hood)	66,9
Fettabscheidegradklasse	D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)	173
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)	487
Luftstrom (Intensivstufe)	
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)	38
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)	62
Luftschallemissionen (Intensivstufe)	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P 0)	0,47
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P S)	

11.01.2024

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany
www.kolbe.de

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		PENTA6015S
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	14,9
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	1,0
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	27
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	42,7
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	225,9
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	131
Maximaler Luftstrom	(Q max)	532,4
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	30,5
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W I)	5,2
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	100
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,47
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	
Schallleistungspegel	(L wa)	62

11.01.2024

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany
www.kolbe.de