

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	KKT Kolbe
Modellkennung	PLOOM6005M
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	19,1
Energieeffizienzklasse	A+++
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	41,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	52 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad (GFE hood)	65,3 %
Fettabscheidegradklasse	D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)	271,6 m³/h
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)	534,8 m³/h
Luftstrom (Intensivstufe)	781,7 m³/h
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)	50 dB
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)	65 dB
Luftschallemissionen (Intensivstufe)	67 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P 0)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P S)	0,9 W
Weitere Angaben	
Funkemissionen	+20dBm
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit	
von BOOST (9) auf 8	5 Minuten

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	KKT Kolbe
Modellkennung	PLOOM6005M
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	19,1
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,5
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	41,2
Energieeffizienzindex (EEI hood)	27,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q bep)	325,9 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P bep)	431 Pa
Maximaler Luftstrom (Q max)	568,5 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W bep)	94,7 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems (W I)	2,5 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche (E middle)	130 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P 0)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P S)	0,9 W
Schallleistungspegel (L wa)	65 dB
Weitere Angaben	
Funkemissionen	+20dBm
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit	
von BOOST (9) auf 8	5 Minuten

28.08.2025

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany

www.kolbe.de