

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	KKT Kolbe
Modellkennung	SHAPE6005S
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	15,8
Energieeffizienzklasse	A+++
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	42,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	20 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad (GFE hood)	66,7 %
Fettabscheidegradklasse	D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)	222,6 m³/h
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)	408,6 m³/h
Luftstrom (Intensivstufe)	753,8 m³/h
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)	44 dB
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)	59 dB
Luftschallemissionen (Intensivstufe)	72 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P S)	-
Weitere Angaben	
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit	
von BOOST (B2) auf 3	5 Minuten

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	KKT Kolbe
Modellkennung	SHAPE6005S
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	15,8
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,5
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	42,2
Energieeffizienzindex (EEI hood)	26,6
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q bep)	262,3 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P bep)	451 Pa
Maximaler Luftstrom (Q max)	753,8 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W bep)	77,9 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems (W I)	2,2 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche (E middle)	44 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P 0)	0,49 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P S)	-
Schallleistungspegel (L wa)	59 dB
Weitere Angaben	
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit	
von BOOST (B2) auf 3	5 Minuten

17.09.2025

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany

www.kolbe.de