

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		VTH6004S
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	8,8
Energieeffizienzklasse		A+++
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	32,4
Fluiddynamische Effizienzklasse		A
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	25 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse		B
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	69,3 %
Fettabscheidegradklasse		D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)		254,7 m ³ /h
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)		404,4 m ³ /h
Luftstrom (Intensivstufe)		-
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)		52 dB
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)		63 dB
Luftschallemissionen (Intensivstufe)		-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,45 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	-

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		VTH6004S
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	8,8
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,8
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	32,4
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	29,5
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	158,5 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	176 Pa
Maximaler Luftstrom	(Q max)	416,5 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	23,9 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W l)	2,5 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	62 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,45 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	-
Schalleistungspegel	(L wa)	63 dB