

**Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

|                                                        |                                           |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Marke                                                  | KKT Kolbe                                 |           |
| Modellkennung                                          | HEREMS6005S<br>HERMES8005S<br>HERMES9005S |           |
| Jährlicher Energieverbrauch                            | (AEC hood)                                | 19,1      |
| Energieeffizienzklasse                                 | A+++                                      |           |
| Fluiddynamische Effizienz                              | (FDE hood)                                | 41,2      |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                        | A                                         |           |
| Beleuchtungseffizienz                                  | (LE hood)                                 | 52 Lux/W  |
| Beleuchtungseffizienzklasse                            | A                                         |           |
| Fettabscheidegrad                                      | (GFE hood)                                | 65,3 %    |
| Fettabscheidegradklasse                                | D                                         |           |
| Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)            | 329 m³/h                                  |           |
| Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)            | 596 m³/h                                  |           |
| Luftstrom (Intensivstufe)                              | 781,7 m³/h                                |           |
| Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb) | 50 dB                                     |           |
| Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb) | 65 dB                                     |           |
| Luftschallemissionen (Intensivstufe)                   | 67 dB                                     |           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                       | (P 0)                                     | 0,48 W    |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand              | (P S)                                     | -         |
| <b>Weitere Angaben</b>                                 |                                           |           |
| Automatische Stufenreduzierung nach Zeit               |                                           |           |
| von BOOST (9) auf 8                                    |                                           | 5 Minuten |

**Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

|                                                             |                                           |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Marke                                                       | KKT Kolbe                                 |            |
| Modellkennung                                               | HEREMS6005S<br>HERMES8005S<br>HERMES9005S |            |
| Jährlicher Energieverbrauch                                 | (AEC hood)                                | 19,1       |
| Zeitverlängerungsfaktor                                     | (f)                                       | 0,5        |
| Fluiddynamische Effizienz                                   | (FDE hood)                                | 41,2       |
| Energieeffizienzindex                                       | (EEI hood)                                | 27,8       |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt                    | (Q bep)                                   | 325,9 m³/h |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt                           | (P bep)                                   | 431 Pa     |
| Maximaler Luftstrom                                         | (Q max)                                   | 781,7 m³/h |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt         | (W bep)                                   | 94,7 W     |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems                        | (W l)                                     | 2,5 W      |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche | (E middle)                                | 130 Lux    |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                            | (P 0)                                     | 0,48 W     |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                   | (P S)                                     | -          |
| Schallleistungspegel                                        | (L wa)                                    | 65 dB      |
| <b>Weitere Angaben</b>                                      |                                           |            |
| Automatische Stufenreduzierung nach Zeit                    |                                           |            |
| von BOOST (9) auf 8                                         |                                           | 5 Minuten  |

21.11.2024

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH &amp; Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany

www.kolbe.de